



280 SA 60° **SIERRA DE CINTA**

Cilindro arco delantero

Giro 60° derecha

Mordaza hidráulica

Detector automático de material

Grupo regulador
de la presión de corte

MODELO 280 SA 60° SEMIAUTOMÁTICA

» La 280 SA 60° es una sierra de cinta semiautomática con giro hasta 60° con movimiento del arco y mordaza hidráulicos.
Diseñada para artesanos, pequeñas y medianas empresas del sector de la carpintería metálica. Puede utilizarse para el corte de barras redondas, macizos de medianas dimensiones o perfiles de gran sección.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupo reductor con engranajes templados y rectificadas, tensión de la cinta mecánico, ascenso/descenso rápidos controlados por palpador, avance de corte con regulación infinitesimal, doble pulsador de seguridad para el inicio del ciclo.

Cilindro delantero que le confiere mayor estabilidad al arco, cosa que conlleva una menor rotura de cintas.

Instalación eléctrica de baja tensión según normativa CE.

MODELO 280 SA 60°

	90°	45°	60°
CAPACIDAD DE CORTE EN MM.	220	155	90
	200	140	90
	250x150	140x140	90X90
Dimensiones cinta LxWxH	mm. 2450x27x0,9		
Velocidad Estándar	mt./l' 35-70		
Altura mesa de trabajo	mm. 800		
Motor cinta	Kw. 0,5-0,7		
Dimensiones de transporte	mm. 1200x800x1500		
Dimensiones máquina	mm. 1200x730x1500		
Peso	Kg. 300		

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Regla milimetrada 0-500 mm con tope medida, rodillo único a la entrada, rampa de descarga de piezas y cepillo limpiador de hojacinta.


ACCESORIOS OPCIONALES




» Motovariador



» Dispositivo de corte en seco



» Formador de paquete mecánico



» Formador de paquete hidráulico



» Regulador presión mordaza



» Camino de rodillos

Distribuidor:

FAT se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso, que a nuestro criterio redunde en una mejora para la máquina.

FAT

08403 Granollers (Barcelona)