



330 AFE 330 AFE CNC SIERRA DE CINTA

Mínimo resto de barra

Detector altura material

Guiado sierra en widia

Grupo regulador de presión de corte

MODELO 330 AFE 330 AFE CNC

» La gama 330 AFE es una sierra de cinta automática para corte recto ideal para talleres de mecanizado que corten series de pequeñas dimensiones.





ACCESORIOS OPCIONALES



)) Dispositivo de corte en seco



Regulador presión mordaza



Formador de paquete mecánico



Variador de velocidad electrónico (incluido en modelo CNC)



Formador de paquete hidráulico



>>> Extractor de virutas (incluido en modelo CNC)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base en estructura soldada. Arco en aluminio templado montada sobre rodamientos de rodillos cónicos. Grupo reductor con engranajes de dientes templados y rectificados. Grupo mordaza en modo esferoidal. Unidad de control hidráulica. Mordazas de cierre hidráulico. Patines guiacinta de widia. Tensión de la cinta mecánica controlada por final de carrera. Cepillo motorizado limpia cinta. Bajada y salida rápida controlada por palpador. Extractor de virutas (incluido en el modelo CNC). Presión de corte y descenso de trabajo regulables según la sección y el tipo de material. Variador de velocidad de la cinta (inverter) (incluido en el modelo CNC). Carro alimentador de material con mando hidráulico. Carro alimentador de material con oscilación trasversal para facilitar la alimentación de la barra. Funciones de la máquina gestionadas por CNC (solo en el modelo CNC). Tope mecánico automático de longitud, controlado por encoder (solo en el modelo CNC). Visualizador para introducir la longitud de la pieza (solo en el modelo sin CNC). CNC que controla todas las funciones de la máquina con la posibilidad de memorizar los programas de corte (solo en el modelo CNC). Variador electrónico infinitesimal "INVERTER" de la velocidad de corte (incluido en el modelo CNC). Instalación eléctrica a baja tensión según normas CE. Acabado pintura en Rojo RAL 3001 y base azul RAL 5014.

MODELO 330 AFE /330 AFE CNC	
	90°
CAPACIDAD	260
DE CORTE	240
EN MM.	330x120
Dimensiones cinta LxWxH	3010x27x0.90
Velocidad Estándar de corte	mt./l′ 35-70
Altura mesa de trabajo	mm. 835
Motor cinta	Kw. 0,9-1,5
Motor Central Hidráulica	Kw. 0,75
Motor Bomba Refrigerante	Kw. 0,12
Carrera carro	mm. 800

Camino de rodillos

Distribuidor:

FAT se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso, que a nuestro criterio redunde en una mejora para la máquina.