



330 M 60°

SIERRA DE CINTA

Mordaza de fijación rápida

Giro 60°

Guiado sierra en widia

Sierra larga duración

MODELO 330 M 60° MANUAL

» La 330 M 60º es una máquina completamente manual, pequeña y robusta particularmente indicada para el uso en carpinterías que tengan la necesidad de cortar en pequeñas series con angulación hasta 60º. El cuidado en la realización de la estructura y la técnica utilizada permiten una elevada precisión de corte y una alta fiabilidad.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base en estructura soldada y normalizada. Arco en fundición de aluminio, montado sobre cojinetes de rodillos cónicos. Mordaza en fundición esferoidal. Grupo reductor compuesto de engranajes templados y rectificados. Patines guiacinta regulables en widia. Instalación eléctrica en baja tensión normas CE. Acabados en esmalte gofrado.

| MODELO 330 M 60° | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------|----------|
| | 90° | 45° | 60° |
| CAPACIDAD | 260 | 200 | 120 |
| DE CORTE | 240 | 190 | 115 |
| EN MM. | 330x120 | 200x120 | 120x100 |
| Dimensiones cinta LxWxH | mm. 3010x27x0,9 | | |
| Velocidad Estándar | mt./l′ 35-70 | | |
| de corte Opcional | mt./l′ | 35-70 (con va | ariador) |
| Altura mesa de trabajo | mm. 830 | | |
| Motor cinta | Kw. 0,9-1.5 | | |
| Dimensiones de transporte | mm. 750x1450x1500 | | |
| Dimensiones máquina | mm. 1400x1500x1850 | | |
| Peso | Kg. 345 | | |

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Regla milimetrada 0-500 mm. con tope. Rampa descarga piezas.

ACCESORIOS OPCIONALES



>> Mordaza neumática



Dispositivo de corte en seco



>> Variador electrónico



>> Motovariador



>> Ski stop



>>> Bajada controlada



Caminos de rodillos

Distribuidor:

FAT se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso, que a nuestro criterio redunde en una mejora para la máquina.