

SIERRA CINTA 370 AFE



Fotografía a modo indicativo

DATOS TÉCNICOS

- CAPACIDAD DE CORTE -		90°
		280
		240
		330 X 240
Velocidad de corte		35-70 m/min.
Altura mesa de trabajo		835 mm
Motor cinta		0.9-1.5 Kw (400 V)
Motor centralita hidráulica		0.75 Kw
Motor bomba refrigerante		0.12 Kw
Carrera Carro		800 mm
Longitud cepillo		25 mm
Color pintura		RAL 3002 – RAL 7022

SE RECOMIENDA PARA CORTE AUTOMÁTICO, NO SUPERAR EL Ø MACIZO DE 150 mm



PRECISIÓN. Software de última generación



ESTABILIDAD. Arco en aluminio



CONTROL. Mandos simples e intuitivos



RESISTENCIA. Reductor con engranajes templados y rectificadas



CALIDAD. Componentes de altísima calidad



EFICIENCIA. Altas prestaciones de trabajo



FIABILIDAD. Disponibilidad de las piezas de recambio durante 20 años.

Sierra de cinta automáticas con movimiento de arco, mordazas y avance controlado hidráulicamente. Descenso y ascenso de la pala controlado por sonda. Avance de corte con ajuste infinitesimal. Ajuste manual de la longitud de corte mediante un volante, cantidad de piezas a cortar y funciones de la máquina gestionadas por PLC. Tensado mecánico de la cuchilla controlado por final de carrera. La máquina está completa con carcasa protectora, doble botón de seguridad para el inicio del ciclo y sistema eléctrico de baja tensión según la normativa CE.

Los modelos AFE se caracterizan por el cilindro de control del arco ubicado cerca de la zapata de guía de hoja fija.

ACCESORIOS ESTÁNDAR:

- Rampa de descarga de piezas
- Cepillo limpia cinta

ACCESORIOS OPCIONALES:



**Formador de paquetes
Mecánico**



**Formador de paquetes
Hidráulico**



Motor variador



Corte en seco



**Regulador presión
Mordaza, doble**



**Variador de
velocidad**



Extractor de virutas



**Control desviación
cinta**