



# 370 SA 50° SIERRA DE CINTA

Cilindro arco delantero Giro 60º derecha Mordaza hidráulica Detector altura de material Grupo regulador de lapresión de corte

### MODELO 370 SA 60° SEMIAUTOMÁTICA

» La 370 SA 60° es una sierra de cinta semiautomática con giro hasta 60° con movimiento del arco y mordaza hidráulicos.

Diseñada para medianas empresas del sector de la carpintería metálica. Puede utilizarse para el corte de barras redondas, macizos de medianas dimensiones o perfiles de gran sección.





#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupo reductor con engranajes templados y rectificados, tensión de la cinta mecánica, ascenso/descenso rápidos controlados por palpador, avance de corte con regulación infinitesimal, doble pulsador de seguridad para el inicio del ciclo.

**Cilindro delantero** que le confiere mayor estabilidad al arco, lo que conlleva una menor rotura de cintas.

Instalación eléctrica de baja tensión según normativa CE.

MODELO 370 SA 60°			
	90°	45°	60°
CAPACIDAD	280	225	140
DE CORTE	240	215	140
EN MM.	370x140	230x140	140x130
Dimensiones cinta LxWxH	mm. 3120x27x0,9		
Velocidad Estándar	mt./l' 35-70		
Altura mesa de trabajo	mm. 830		
Motor cinta	Kw. 0,9-1,5		
Dimensiones de transporte	mm. 1600x900x1500		
Dimensiones máquina	mm. 1650x1490x1900		
Peso	Kg. 470		

#### **ACCESORIOS ESTÁNDAR**

Regla milimetrada 0-500 mm con tope medida, rodillo único a la entrada, rampa de descarga de piezas y cepillo limpiador de hojacinta.

## **ACCESORIOS OPCIONALES**



>> Motovariador



Dispositivo de corte en seco



Formador de paquete mecánico



>>> Formador de paquete hidráulico



» Regulador presión mordaza



Camino de rodillos

Distribuidor:

FAT se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso, que a nuestro criterio redunde en una mejora para la máquina.