





# 370 SA DI

SIERRA DE CINTA

Mordaza desplazable

Display electrónico para posicionamiento del arco

Corte derecha e izquierda

### MODELO 370 SA DI SEMIAUTOMÁTICA

» La 370 SA DI es una sierra de cinta semiautomática con posibilidad de corte a DERECHA e IZQUIERDA, con movimiento del arco y mordaza hidráulicos. Estudiada para el corte de macizos y perfiles de dimensión media, con corte angular hasta 60 grados derecha y 45 grados izquierda, aunque para la producción en pequeña y medianas cantidades.





#### **ACCESORIOS ESTÁNDAR**

Regla milimetrada 0-500 mm con tope medida. Rodillo en entrada y salida. Regulador de presión mordaza.

## ACCESORIOS OPCIONALES



>> Motovariador



Dispositivo de corte en seco



>> Camino de rodillos

Distribuidor:



>> Formador de paquete mecánico



» Formador de paquete hidráulico

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Cierre de mordaza. Arranque cinta y líquido refrigerante. Inicio de trabajo. Fin de ciclo de trabajo. Parada cinta y líquido refrigerante. Ascenso rápido. Parada subida rápida. Apertura de mordaza (si está seleccionada).

Base en estructura soldada y normalizada. Arco en fundición de aluminio, montada sobre cojinetes de rodillos cónicos. Grupo de soporte arco: en guía esferoidal, montada sobre un cojinete axial con rodillos cilíndricos que permite gran fluidez en la fase de rotación del arco. Grupo reductor compuesto de engranajes templados y rectificados. Patines guiacinta regulables en widia. Bajada rápida. Centralita oleodinámica. **Cilindro delantero** que le confiere mayor estabilidad del arco, cosa que conlleva una menor rotura de cintas. Avance de corte con regulación infinitesimal. Presión regulable en función de la sección y del tipo de material: el avance aumenta o disminuye proporcionalmente a la resistencia del corte. Doble pulsador de seguridad para el comienzo de ciclo. Ciclo mordaza automático. Instalación eléctrica de baja tensión según normativa CE. Acabados en esmalte gofrado.

MODELO 370 SA DI					
		90°	<b>45°</b> <sub>DX-R</sub>	<b>60</b> °DX-R	<b>45</b> °sx-L
CAPACIDAD	7	260	210	130	220
DE CORTE EN MM.	1	200	175	130	175
		340x180	220x120	135x90	220X120
Dimensiones cinta LxWxH		mm. 3120x27x0,9			
Velocidad Estándar		mt./l′ 35-70			
Opcional		mt./l′ 20-100			
Altura mesa de trabajo		mm. 830			
Motor cinta		Kw. 0,9-1,5			
Dimensiones de transporte		mm. 1600x1000x1700			
Dimensiones máquina		mm. 1850x1600x1800			
Peso		Kg. 570			

FAT se reserva el derech

FAT se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso, que a nuestro criterio redunde en una mejora para la máquina.