



FAT 
DESDE 1963



420 AE 60°
420 AE 60° CNC
SIERRA DE CINTA

Giro 60° derecha

Guiado sierra en widia

Grupo regulador de la presión
de corte

MODELO 420 AE 60° 420 AE 60° CNC

» La 420 AE 60° CNC es una máquina de movimiento hidráulico que junto a las características de la semiautomática y la ventaja de alimentación del material en automático es ideal para el corte en grandes series de pequeñas y medianas dimensiones, de las más variadas secciones, con ángulo hasta 60°. Adecuada para ser utilizada en talleres mecánicos y carpinterías que exijan calidad de trabajo y buena velocidad de ejecución.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sierra de cinta con movimiento de arco, mordazas y avance con control hidráulico. Descenso y ascenso de la hoja controlado por palpador. Avance de corte con ajuste infinitesimal. Posibilidad de cortar hasta 60° a la derecha. Cantidad de piezas a cortar y funciones de la máquina gestionadas por CNC con posibilidad de almacenar hasta 99 programas y configurar la velocidad de corte mediante inverter. Grupo reductor compuesto de engranajes templados y rectificadas. Tensión mecánica de la hoja controlada por final de carrera. La máquina está equipada con carcasa protectora, doble botón de seguridad para inicio de ciclo y sistema eléctrico de baja tensión según normativa CE.


MODELO 420 AE 60°/420 AE 60 ° CNC

	90°	45°	60°
CAPACIDAD DE CORTE EN MM.	300	240	165
	240	230	170
	420x200	270x140	170x170
Dimensiones cinta LxWxH	mm. 3.270x27x0,9		
Velocidad de corte	mt./l' 20-100		
Altura mesa de trabajo	mm. 835		
Carrera carro entrada	mm. 800		
Motor Sierra	kw 1,5 (V400)		
Motor bomba oleodinámica	kw 0,37		
Electrobomba refrigerante	kw.0,12		
Dimensiones máquina	mm. 2.800x2.050x1.900		
Peso	Kg. 1.090		

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Rampa de descar de piezas
Cepillo limpia cinta
Variador electrónico de velocidad
Dispositivo de control de la sierra (modelo TOUCH)


ACCESORIOS OPCIONALES



» Formador de paquete mecánico



» Dispositivo de corte en seco



» Formador de paquete hidráulico



» Regulador presión mordaza



» Extractor de virutas (solo modelo sin CNC)



» Variador de velocidad electrónico (solo modelo sin CNC)



» Camino de rodillos

Distribuidor:

FAT se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso, que a nuestro criterio redunde en una mejora para la máquina.

FAT

08403 Granollers (Barcelona)