# 420 M DI MD

## SIERRA DE CINTA

Mordaza desplazable

Display electrónico de visualización de grados

Corte derecha e izquierda

# MODELO 420
# MANUAL DI MD

» La 420 M DI MD es una máquina manual, con posibilidad de corte a 60º derecha y 45º izquierda. Estudiada para el corte de macizos y perfiles de dimensión media.
La mordaza desplazable permite un posicionamiento rápido de la mordaza a derecha o izquierda y el display electrónico una lectura precisa del ángulo de corte.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base en estructura soldada. Arco en fundición de aluminio, montado sobre cojinetes de rodillos cónicos. Mordaza en fundición esferoidal montada sobre guía templada y rectificada. Grupo soporte arco: en fundición esferoidal, montada sobre un cojinete axial y rodillos cilíndricos, que permite una gran suavidad en la fase de rotación del arco. Grupo reductor compuesto de engranajes templados y rectificados. Patines guiacinta en widia regulables. Mordaza desplazable. Display electrónico para el posicionamiento del arco. Instalación eléctrica de baja tensión según normativa CE. Acabados en esmalte gofrado.

| MODELO 420 M DI MD | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 90º | 45ºDer | 60ºDer | 45ºIzq |
| CAPACIDAD DE CORTE EN MM. ∅ | 280 | 260 | 170 | 200 |
| CAPACIDAD DE CORTE EN MM. ▭ | 250 | 250 | 160 | 180 |
| CAPACIDAD DE CORTE EN MM. ▱ | 420x180 | 260X200 | 160X160 | 250X100 |
| Dimensiones cinta LxWxH | mm. 3270x27x0,9 | | | |
| Dimensiones de transporte | mm. 1500x1000x1700 | | | |
| Dimensiones máquina | mm. 1750X1450X1900 | | | |
| Peso | Kg. 480 | | | |

## ACCESORIOS ESTÁNDAR

Regla milimetrada 0-500 mm. con tope. Rampa descarga piezas.

## ACCESORIOS OPCIONALES


» Mordaza neumática

» Dispositivo de corte en seco

» Variador electrónico

» Motovariador


» Ski stop

» Visualizador de grados

» Caminos de rodillos

Distribuidor:

FAT se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso, que a nuestro criterio redunde en una mejora para la máquina.

**FAT**
08403 Granollers (Barcelona)